



### Calha cablagem BA7A 60x25mm

#### Características técnicas

#### Arquitectura

Flexível	não
----------	-----

#### Configuração

Configuração des abas	Estampado
-----------------------	-----------

#### Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga	sim
----------------------------------	-----

#### Tampa, porta

Forma da tampa	a granel
----------------	----------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
Material	PVC
Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

#### Dimensões

Altura da calha	60 mm
Comprimento	2000 mm
Largura da calha	25 mm
Largura produto instalado	25 mm
Amplitude dos cortes laterais	6 mm
Largura da lingueta	6,5 mm

#### Instalação, montagem

Perfuração do pedestal	EN 50085-2-3:1999
Tipo de montagem	perfuração inferior

#### Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> )	39
Secção Interna / Usual	1045 mm <sup>2</sup>
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> )	28
Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> )	54

#### Padrões

Homologações	EN50085-2-3
Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
Classificação UL 94	V0

#### Segurança

Sem halógenos	não
Classe de resistência ao fogo	M1

BA7A60025

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente	-5...60 °C
----------------------	------------

---