



EE805A



IP21

Detector mov. 360° IP21 encastrar

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Semi-encastrado
-----------------	-----------------

Funções

- só pode ser usado como unidade individual

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Tensão alternada estipulada de utilização	230 V

Voltagem

Tensão de serviço	230 V~ +10%/-15%
-------------------	------------------

Corrente eléctrica

Corrente de comutação (ohmica)	máx. 10 A
--------------------------------	-----------

Potência

Potência máx. com lâmpadas fluorescentes não compensadas	1000 VA
Potência iluminação halogéneo 230V	0/2300 W
Potência absorvida (standby)	0,3 W
Potência iluminação incandescente	0/2300 W
Pot.máx.de halogéneo MBT (ferro) por saída	1500 W
Transformadores convencionais	máx. 1500 VA
Transformadores eletrónicos	máx. 1500 W

- poupança de energia por meio de activação e inactivação de luz dependente da presença e luminosidade
- baixo requisito de energia intrínseca

Alimentação

Tensão de alimentação	230V +10% / -15%
-----------------------	------------------

Deteccção

Ângulo de detecção	360 °
Ângulo de detecção	360 °
Ø da área de detecção, ao nível do solo	≈ 6 m

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco
-----	--------

Dimensões

Altura produto instalado	15,5 mm
Comprimento	75 mm
Dimensão (Ø x A)	90 x 61 mm
Largura produto instalado	19 mm
Ø aberturas de recesso	75 mm
Profundidade de montagem	61 mm
Altura recomendada de montagem	2,5 ... 3,5 m
Espessura da parede	5 ... 20 mm

Gestão de iluminação

Intervalo de medida de luminosidade	5/1000 Lux
- com balastro eletrónico (EB)	8 x 58 W
Brilho de resposta, ajustável	≈ 5 ... 1000 lx

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Lâmpadas fluorescentes não compensadas	1000 W
Lâmpadas de poupança de energia	10 x 20 W

Gestão de iluminação LED

Lâmpadas LED 230V	20 x 20 W
-------------------	-----------

Gestão de lâmpadas incandescentes

Lâmpadas incandescentes de halogéneo de 12 V	1500 VA
--	---------

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Encastrada
Altura máxima de montagem	4 m
- para montagem no tecto	
- com cliques de mola para instalação no tecto	

Ligação

Seção transversal do condutor	1 ... 2,5 mm²
Tipo de contactos	NA
- com terminais de encaixe	

Configurações

Intervalo de temporização	5s a 30 min
Tempo de comutação, ajustável	5 s ... 30 min

Elementos fornecidos

- com material de fixação

Equipamento

- não é livre de potencial

Segurança

Classe de protecção	Classe II
Índice de protecção IP	IP21

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 ... 45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-25 ... 70 °C

Identificação

Aplicações	Detector de movimento
Série de design principal	Detector de movimentos