



FP24SN2

**Univ. IP44 a.1850+100 l.1050 p.205**

**Technical Characteristics**

**Arquitectura**

Modo de fixação instalação autónoma e justaposta

**Funções**

Cover with overpressure release Não

**Configuração**

Nº de módulos 576

**Compatibilidade**

Suitable for lightning protection Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 400 A

**Dimensões**

Profundidade de montagem 205 mm

Profundidade produto instalado 205 mm

Profundidade interna 143 mm

Altura produto instalado 1950 mm

Largura produto instalado 1050 mm

Largura das unidades de divisão 48

Thickness of sidewall material 1 mm

**Tampa, porta**

Material thickness cover 1 mm

Tipo de fechadura da porta Fecho escamoteável com cremóne

Número de fechaduras da porta 1

Transparent cover or door Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor Branco

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material chapa de aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Equipamento**

Nº de filas 12

Quantidade de secção em largura 4

Número de chaves 1

Number of openings for flange plates 8

Extension possible Sim

---

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE

Não relacionado

---

**Segurança**Índice de protecção contra choques  
mecânicos IKIK09

---

Índice de protecção IP

IP44

---

Classe de protecção

Classe II

---

Fire resistance

-

---