



FWB73S

FW sup. IP44 PO a.1100 l.800, 252M

Technical Characteristics

Arquitectura

Modo de fixação	encastrado/saliente/semi-encastrado
-----------------	-------------------------------------

Funções

With a pipe-in lead	Sim
---------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	252
---------------	-----

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	Sim
--	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	125 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	161 mm
Profundidade interna	161 mm
Altura produto instalado	1100 mm
Largura produto instalado	800 mm
Largura das unidades de divisão	12
Thickness of sidewall material	2 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho articulado
Número de fechaduras da porta	1
Transparent cover or door	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	chapa de aço

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Ligação

Número de entrada de cabos	12
----------------------------	----

Equipamento

Nº de filas	21
Quantidade de secção em largura	3
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	21
Acessoriável	Sim
Number of openings for flange plates	6

Extension possible	Sim
Earthing terminal block	Sim
Neutral terminal block	Sim
Signal passing door	Não
Padrões	
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Protection class according to IEC-61140	II
Segurança	
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	09
Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II
Impact strength	IK09