



VF212PP

## golf enc. porta opaca 2 filas 24M

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

#### Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim
--	-----

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	400 V
----------------	-------

#### Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho
Índice de protecção com porta IP	40
Bloqueável por cadeado	não

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Cor	branco
Material	matéria plástica
Materiais corpos chassis	matéria plástica
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

#### Dimensões

Profundidade de montagem	72 mm
Profundidade produto instalado	97,5 mm
Profund. instalação caixa d/aparelhagem	72 mm
Profundidade interna	97,5 mm
Altura produto instalado	418 mm
Largura produto instalado	352 mm
Largura das unidades de divisão	12

#### Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	não
------------------------	-----

#### Equipamento

Nº de filas	2
Quantidade de secção em largura	1
Acessoriável	sim
Quantidade de calhas	2

#### Padrões

Resistência ao fio incandescente	650 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

**Segurança**

Classe de protecção	Classe II
Índice de protecção IP	IP40
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK07
Sem halógenos	sim

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25 ... 40 °C
------------------------------	---------------