



VS412PP

golf sup. porta opaca 4 filas 48M

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim
--	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	400 V
----------------	-------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho
Índice de protecção com porta IP	40
Bloqueável por cadeado	não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Cor	branco
Material	matéria plástica
Materiais corpos chassis	matéria plástica
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Dimensões

Profundidade produto instalado	98,5 mm
Profundidade interna	98,5 mm
Altura produto instalado	646,5 mm
Largura produto instalado	281,5 mm
Largura das unidades de divisão	12

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	não
------------------------	-----

Equipamento

N° de filas	4
Quantidade de secção em largura	1
Acessoriável	sim
Quantidade de calhas	4

Padrões

Resistência ao fio incandescente	650 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Classe de protecção	Classe II
Índice de protecção IP	IP40
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK07
Sem halógenos	sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 ... 40 °C
------------------------------	---------------