



WNE160

**cubyko encastrada - Tomada Schuko, cinzento**

Características técnicas

**Arquitetura**

Tipo de pólos	SCHUKO
Modo de fixação	aparafusado

**Funções**

Protecção diferencial integrada	não
---------------------------------	-----

**Comandos e indicadores**

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

**Conectividade**

Com tomada de carregamento USB	não
--------------------------------	-----

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

**Capacidade**

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

**Materiais, acabamento, cores**

Material	polycarbonato (PC)
----------	--------------------

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	22,8 mm
Dimensões (LLxllxaa)	83X83X50

**Instalação, montagem**

Tipo de montagem	Aparafusado
Tipo de montagem	Encastrável

**Ligação**

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Nº de fasses acessíveis	1
Tipo de ligação	Ligação rápida

**Equipamento**

Número de unidades	1
--------------------	---

**Padrões**

Homologações	NFC 61314
--------------	-----------

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C
Isolado	sim

**Identificação**

Série	cubyko
Versão	F