



WNE160B



WNE160B

cubyko encastrada - Tomada Schuko, branco

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	aparafusado
-----------------	-------------

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

Conectividade

Com tomada de carregamento USB	não
--------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	não
------------------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco encastrado
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	policarbonato (PC)
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	mat.

Dimensões

Profundidade produto instalado	22,8 mm
Dimensões (LLxllxaa)	83X83X51

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Encastrável
------------------	-------------

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Nº de fasses acessíveis	1
Tipo de ligação	Ligação rápida

Padrões

Homologações	NFC 61314
--------------	-----------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

Identificação

Série	cubyko
Versão	F