

Ficha producto

Modelo 8530

Categoría Iluminación exterior

Subcategoría Proyectores LED (Focos LED)



Proyector (Foco) LED Solar 8W

Proyector LED con panel Solar y detector de movimiento activado. Resistente a los rayos ultravioleta (UVA). Fácil montaje sin cables de instalación. Cero coste de electricidad.

| | |
|--------------|---------------|
| Color | Negro |
| SKU | 8530N |
| EAN | 8413359951404 |



| | | | |
|---|---------------------|--------------------------|---|
| Tecnología | LED/Solar | Dimensiones del producto | 351 x 194 x 50mm |
| Uso | exterior | Peso del producto | 1,25 kg |
| Montaje | pared | Cuerpo | ABS+PC |
| Fuente de luz | SMD 2835, 40 piezas | Protector / Defensa | ./. |
| Alimentación | ./., ./. | Marco / Aro | ./. |
| Potencia | 8W | Visera | ./. |
| Flujo luminoso | 850 lm | Reflector | ./. |
| Temperatura de color | 4000°K | Difusor | ./. |
| Ángulo de apertura | 140°x70° | Junta | ./. |
| Ángulo de detección | 120° | Caja de protección | ./. |
| Área de detección | 3-8m | Entrada | ./. |
| Casquillo | ./. | Cable | ./. |
| Temperatura ambiente máx. de funcionamiento | -20°C / +50°C | Interruptor | ./. |
| Vida media en horas | 35.000 h | Soporte | ./. |
| Clase Energética | ./. | Otros | ./. |
| Driver | ./. | Cierre / Fijación | ./. |
| Detector de presencia | Sensor PIR | Panel Solar | poly-cristalino de superficie pulida |
| Kit de emergencia | ./. | Potencia pico | 7Wp |
| Grado de aislamiento | ./. | Batería | de litio: 6.000Ah / 3,7V |
| Grado de protección IP/IK | IP65 / IK06 | Led recargable | ./. |
| Certificaciones | CE | Piezas por unidad | 1 |
| Garantía | 3 años | Unidades por caja | 12 |
| Recambios | 3005 | Contenido de la caja | 1 Proyector, 1 Brazo de fijación, 1 Brida para poste, 2 Pernos de anclaje para pared, 2 Tornillos con tuercas y arandelas para brida, Hoja de instrucciones |